

SLA 02



SLA 04



SLA 01



SLA 09



SLA 36



SLA 10



SLA 29



SLA 11



SLA 41

SLA 26



SLA 18



SLA 17



SLA 28



SLA 39



SLA 40



SLA 19



SLA 30



SLD 03



SLD 04



SLD 05



SLT 04



SLT 05



SLT 07 - 10



SLA 37



Specifikace dodávky:

- SLA 01** – obj. č. **06010**
napájecí baterie Extreme Life 9V/19000 mAh, životnost 20 let při 250 sepnutích denně
- SLA 02** – obj. č. **06020**
vtoková armatura s pryžovou manžetou pro přívod vody do pisoáru se zadním vtokem
- SLA 04** – obj. č. **06040**
plastové propojení splachovače s pisoárem se zadním vtokem a těsnící manžeta
- SLA 09** – obj. č. **06090**
napájecí lithiová baterie 9V/1200 mAh, typ U9VL
- SLA 10** – obj. č. **06100**
nerezové sítko do pisoáru NOVA
- SLA 11** – obj. č. **06110**
plastové sítko do pisoárů
- SLA 17** – obj. č. **06170**
sprchový výtok antivandal, materiál: mosaz/chrom, s omezovačem průtoku na 6 lt/min.
- SLA 18** – obj. č. **06180**
plastové sítko do pisoáru s náplní
- SLA 19** – obj. č. **06190**
sada 12-ti ks náhradních náplní do SLA 18
- SLA 26** – obj. č. **06260**
nerezové sítko do pisoáru GOLEM
- SLA 28** – obj. č. **06280**
sprchová růžice
- SLA 29** – obj. č. **06290**
napájecí alkalická baterie, 9V/550 mAh, typ 6F22
- SLA 30** – obj. č. **06300**
odrazová folie k SLP 05K/KZ
- SLA 36** – obj. č. **06360**
sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh
- SLA 39** – obj. č. **06390**
antivandalový sprchový výtok, materiál: mosaz/chrom, připojení: 1/2", průtok: 9 lt/min (0,5 – 9 bar)
- SLA 40** – obj. č. **06400**
antivandalový sprchový výtok, možnost nastavení úhlu výtoku vody v rozmezí 45 stupňů, materiál: mosaz/chrom, připojení: 1/2", průtok: 9 lt/min (0,5 – 9 bar)
- SLA 41** – obj. č. **06410**
nerezové sítko do pisoáru Chic
- SLD 03** – obj. č. **07030**
universální dálkové ovládání pro nastavování parametrů a pro možnost vypnutí snímače, umožňuje nastavování bez nutnosti demontáže senzoru, napájení 6V, dosah cca 200 mm
- SLD 04** – obj. č. **07040**
dálkové ovládání pro nastavování parametrů radarových splachovačů a piezo čidel, umožňuje nastavení bez nutnosti demontáže senzoru, napájení 6V
- SLD 05** – obj. č. **07050**
dálkové ovládání pro nastavení parametrů mincovních automatů
- SLT 04** – obj. č. **09040**
termostatický směšovací ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa, teplota vody nastavitelná v rozsahu 35 - 65°C, pro správnou funkci je nutné, aby tlaky v obou přívodních potrubích byly stejné, před směšovací ventil je nutno nainstalovat zpětné ventily
- SLT 05** – obj. č. **09050**
termostatický podomítkový směšovací ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa, teplota vody nastavitelná v rozsahu 20 - 50°C, pro správnou funkci je nutné, aby tlaky v obou přívodních potrubích byly stejné, před směšovací ventil je nutno nainstalovat zpětné ventily
- SLT 07** – obj. č. **09070** (pr. 43 l/min, 3/4")
- SLT 08** – obj. č. **09080** (pr. 53 l/min, 1")
- SLT 09** – obj. č. **09090** (pr. 82 l/min, 5/4")
- SLT 10** – obj. č. **09100** (pr. 155 l/min, 6/4")
- termostatický směšovací ventil, průtok při tlaku 0,1 MPa uvedený u každého výrobku, teplota vody nastavitelná v rozsahu 25 - 50°C, pro správnou funkci je nutné, aby tlaky v obou přívodních potrubích byly stejné, před směšovací ventil je nutno nainstalovat zpětné ventily
- SLA 37** – obj. č. **06370**
leštící a konzervační přípravek na nerezové výrobky (pouze na plochy, které nepřicházejí do styku s potravinami!)