



SLW 02GR



SLW 02GT

**Vlastnosti:**

- určeno pro montáž do sestav KOMBIFIX: 110.367.00.1, 110.357.00.1, 110.302.00.1, JÁDROFIX: 110.555.00.1, DUOFIX: 111.300.00.1, 111.325.00.1, 111.367.00.1, 111.350.00.1, 111.390.00.1
- reaguje na přítomnost osoby po dobu delší než 7,5 s ve vzdálenosti do 0,7 m
- ke spláchnutí dojde 2 s po odchodu ze snímané zóny
- doba splachování je pevně nastavena na 6 s
- možnost dodatečného ručního spláchnutí mechanickým tlačítkem (např. při úklidu)
- samočinné doplňkové spláchnutí po každém osmém použití (v souladu s hygienickými předpisy EU)
- funkce vypnutí senzoru
- samočinné spláchnutí po 24 hodinách od posledního sepnutí

**Technické údaje:**

Napájecí napětí	24 Vss
Příkon	0,8 W (klidový) 50 W (při sepnutí magnetu)
Dosah	0,3 – 0,7 m

**Specifikace dodávky:**

**SLW 02GR – obj. č. 14021**

**SLW 02GT – obj. č. 14022**

tlačítko RUMBA splachovacího systému Geberit s integrovanou elektronikou, nerezový držák elektromagnetu, elektromagnet  
tlačítko TANGO splachovacího systému Geberit s integrovanou elektronikou, nerezový držák elektromagnetu, elektromagnet



### Doporučené příslušenství:

<b>SLZ 01Z</b>	– obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 Vss pro napájení max. 2 ks splachovačů
<b>SLZ 03</b>	– obj. č. 05030	napájecí zdroj 24 Vss pro napájení max. 2 ks splachovačů
<b>SLZ 04Z</b>	– obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 2 ks splachovačů
<b>SLD 03</b>	– obj. č. 07030	universální dálkové ovládání

### Schéma zapojení a montáže:

