



SLSN 21

Vlastnosti



- použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami
- ruční oční sprcha s hlavicí v úhlu 45 stupňů, provedení s plastovým držákem na stěnu
- montáž na stěnu

Technická specifikace

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Průtok | 7 l/min. (inf. údaj) |
| Připojení (vstup) | 1/2" flexi hadice |
| Minimální dynamický tlak | 0,15 MPa |
| Maximální dynamický tlak | 0,5 MPa |

Specifikace dodávky

SLSN 21 - obj. č. 92210 oční sprcha, plastový držák, flexi hadice (1500 mm)



SLSN 21D

Vlastnosti



- použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami
- ruční oční sprcha s hlavicí v úhlu 45 stupňů, provedení s průchodkou do desky
- montáž na desku

Technická specifikace

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Průtok | 7 l/min. (inf. údaj) |
| Připojení (vstup) | 1/2" flexi hadice |
| Minimální dynamický tlak | 0,15 MPa |
| Maximální dynamický tlak | 0,5 MPa |

Specifikace dodávky

SLSN 21D - obj. č. 92211 oční sprcha, průchodka do desky, flexi hadice (1500 mm)

SLSN 21V



Vlastnosti



- použití ve zdravotnictví a v průmyslu
- používá se jako zařízení první pomoci při nehodách způsobených požárem, chemikáliemi a dalšími látkami
- ruční oční sprcha s jednou hlavicí, proud vody svisle vzhůru, provedení s držákem do stěny
- montáž na stěnu, přívod vody z druhé strany stěny

Technická specifikace

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Průtok | 7 l/min. (inf. údaj) |
| Připojení (vstup) | 1/2" flexi hadice |
| Minimální dynamický tlak | 0,15 MPa |
| Maximální dynamický tlak | 0,5 MPa |

Specifikace dodávky

SLSN 21V - obj. č. 92215 oční sprcha, plastový držák, flexi hadice (1500 mm)