



SLU 04

- Využití ve zdravotnictví
- Pro přívod jedné vody
- Délka ramínka 170 mm nebo 250 mm

Vlastnosti:

- baterie SLU 04H jsou určeny pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně do vzdálenosti 0,3 m od snímače okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí vody dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 až 7,75 s)
- nastavení zpoždění a funkce vypnutí snímače dálkovým ovládáním SLD 03
- funkce automatického vypnutí vody po 5 minutách
- možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem
- **možnost přepnutí do režimu START/STOP**

Technické údaje:

Rozměr nerezového krytu	174 x 219 x 10 mm
Potřebná instalační kapsa	150 x 150 x 80 mm
Napájecí napětí	
- SLU 04H	24 Vss
Příkon	
- při napájení 24 Vss	0,17 W (klidový) 10 W (při sepnutí ventilu)
Dosah	
- standardně	0 až 0,3 m
- v režimu START/STOP	0,05-0,1 m
Doporučený pracovní tlak	0,1 až 0,8 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 3/4"

Specifikace dodávky:

SLU 04H17 – obj. č. 03041

výtokové ramínko 170 mm, nerezový kryt s elektronikou, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem

SLU 04H25 – obj. č. 03042

výtokové ramínko 250 mm, nerezový kryt s elektronikou, plastová montážní krabice se šroubením, elektromagnetickým ventilem a kulovým ventilem



Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	– obj. č. 05012	napájecí zdroj 24 Vss pro napájení max. 2 ks elektromag. ventilů
SLZ 01Z	– obj. č. 05011	napájecí zdroj 24 Vss pro napájení max. 4 ks elektromag. ventilů
SLZ 03	– obj. č. 05030	spínaný napájecí zdroj 24 Vss pro napájení max. 8 ks elektromag. ventilů
SLZ 04Y	– obj. č. 05041	napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 2 ks elektromag. ventilů
SLZ 04Z	– obj. č. 05042	napájecí zdroj 24 Vss pro uchycení na lištu a napájení max. 4 ks elektromag. ventilů
SLD 03	– obj. č. 07030	universální dálkové ovládání
SLT 04	– obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4“

Schéma zapojení a montáže:

